

EVA50 MINI LED DOUBLE OR TRIPLE

zone 1

zone 2

Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db II2GD

T6
T 85°C

-20°C

zone 21

zone 22


DIRECTIVE 2014/34/UE

+60°C

LIGHTING FIXTURE LAMP
LED FLASH or FIX

SEGNALATORE LUMINOSO LAMPADA
LED FLASH o FISSA

IP66



Intensità luminosa
Effective Intensity
6J 29Cd

Caratteristiche:	Segnalatore luminoso con lampada MINI LED (FLASH o FISSA) ad elevato rendimento, sono idonee per la segnalazione ostacoli per camini, ciminiere, fiaccole, campanili, palazzi, gru, ponti, torri radiotelevisive, piloni di teleferiche e linee elettriche, generatori eolici, antenne radar e telecomunicazioni e, nello specifico, per il mondo dell'industria petrolchimica e petrolifera. Certificata INERIS, bassi consumi e durata illimitata. Guarnizione O-RING in silicone per protezione meccanica IP66. Connessione Direttamente al portalampada L, N, Pe. Sez. max. 4mm2.
Features:	Lighting fixtures with long-life MINI LED (FLASH or FIX), are ideal for chimneys, towers, smokestacks, bell towers, buildings, cranes, bridges, radio/television masts, cable car and power line pylons, wind turbines, radar and telecommunication antennas and specifically for use in the petrochemical and oil industries. INERIS certificate, low consumption and high performance. Silicone O-RING gasket for protection IP66. Connection Direct to lamp holder L, N, Pe. Max section 4mm2.
Materiali:	Lega di alluminio a basso contenuto di rame, viteria in acciaio inox, vetro borosilicato resistente agli urti ed alle alte temperature sigillato nella ghiera in alluminio, gabbia in acciaio inox (se richiesta).
Materials:	Low copper content aluminium alloy, stainless steel hardware, shock and temperature resistant borosilicate glass sealed with aluminium shade ring, stainless steel guard (on request).

EVA50/ML




EVA50/ML DL2
(double lamp)



EVA50/ML DL3
(triple lamp)



Specifica tecnica / Technical specification				
	EVA50-ML...			
Tensione / Voltage	12-24 VAC/VDC	48 VAC	48 VDC	98 - 264 VAC/DC
Corrente / Rated current	50mA			50mA
Frequenza / Frequency	50/60HZ			
Assorbimento medio / Power middle	2W			
Lamp power / Effective Intensity	6J 29Cd			
Flash-minuto / Flash-minut	75 (other to be defined)			
Servizio / Service	Continuo / Continuous			
Colore corpo / Color body	RED RAL 3000 / Other color on request			
Imbocchi / Cable entries	1 x 3/4"			



CODICE ORDINE - CODE ORDER

	N. LAMPADA N. LAMP	TENSIONE VOLTAGE	COLORE GEMME COLORE SIGNALING LAMP	COLORE CORPO COLOR BODY
EVA50-ML ... 6J ...	(1) (2) (3)	12-24 VAC/DC or 48VAC or 48VDC or 98 - 264VAC/DC	(R) Red - (Y) yellow (A) orange - (G) green (BL) blue - (W) white	(R) Red - (Y) yellow (A) orange - (G) green (BL) blue - (W) white (N) black

EXAMPLE / ESEMPIO
EVA-50-ML-2-6J-24VDC-R-B-N
EVA50-ML-2-6J VOLTAGE 24VDC
COLOR LAMP RED-BLUE COLORE BODY BLACK
EVA50-ML-2-6J TENSIONE 24VDC
COLORE GEMMA ROSSA-BLU
COLORE CORPO NERO

